

機型	規格	單位	LMG-12CNC	LMG-16CNC	LMG-21CNC	LMG-26CNC	LMG-32CNC	LMG-35CNC
容量能力	最大研磨長度·左右向	mm	1600-4000	2000-5000	3000-6000	3000-8000	4000-8000	4000-8000
	最大研磨寬度·前後向	mm	1000	1300	1800	2500	3000	3200
	最大研磨高度·上下向	mm	500	750	800	1000	1000	1000
	工作臺最大承重量	kg	3000	5000	6000	8000	10000	10000
	門寬度		1200	1600	2100	2600	3200	3500
工作臺	工作臺工作面積	mm	1000X(2000-4000)	1300X(2000-4000)	2200X(2000-6000)	2500X(3000-8000)	3000X(4000-8000)	3200X(4000-8000)
	工作臺T型槽	mm/n	22X150X7	22X150X7	22X50X7	22X150X7	22X150X7	22X150X7
	工作臺速度	m/min	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
橫向移動	最大移動行程	mm	1250	1650	2200	2700	1250	1250
	移動速度		0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
	最小輸入單位	mm/mi n	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
垂直移動	最大移動行程	mm	500	750	800	1000	1000	1000
	移動速度		0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
	最小輸入單位	mm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
主軸	主軸轉速	rpm	0-1000	0-1000	0-1000	0-1000	0-1000	0-1000
	主軸功率	kw	18.5	22	22	30	30	30
砂輪	外徑X寬度X孔徑		500X100X203	500X100X203	500X100X203	500X100X203	500X100X203	500X100X203
控制系统	新代 / 三菱 / FANUC / 西門子		新代 / 三菱 / FANUC / 西門子	新代 / 三菱 / FANUC / 西門子	新代 / 三菱 / FANUC / 西門子	新代 / 三菱 / FANUC / 西門子	新代 / 三菱 / FANUC / 西門子	新代 / 三菱 / FANUC / 西門子
馬達	主軸馬達	hp	18.5	22	22	30	30	30
	軸向馬達 (x/y/z)	W	1.8	2	3	1.8	1.8	1.8
	液壓馬達	h*p	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	潤滑油馬達	W	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	沖水馬達	W	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	額定電源需求	kw	100	100	100	100	100	100
	空壓需求		6	6	6	6	6	
	油壓箱容量	L	150	150	150	150	150	
	潤滑油箱容量	L	4	4	4	4	4	
	水箱容量	L	500	500	500	500	500	
	定位精度	mm	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	重複定位精度	mm	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	平面度	mm	0.005/m	0.005/m	0.005/m	0.005/m	0.005/m	0.005/m
	機械重量	kg	10300	15000	18000	20000	25000	30000