

項目	Item	MV1160-L
工作臺尺寸 (mm)	Table Work Surface(mm)	1200*600
T型槽 (槽寬 * 槽距 * 槽數)	(Size of T-slot)	5*18*110
最大工作臺載重 (KG)	(Max. loading capacity)	900
x軸行程 (mm)	(x-axis Travel)	1100
Y軸行程 (mm)	(Y-axis Travel)	600
Z軸行程 (mm)	(Z-axis Travel)	600
主軸鼻端到工作臺距離 (mm)	(Spindle nose to table)	140-740
主軸中心到立柱距離 (mm)	(Spindle center to column)	685
主軸錐孔	(Spindle taper)	BT40(opt:BT50)
主軸直徑 (mm)	(Spindle taper)	150
主軸轉速 (rpm)	(Spindle speed &Taper)	8000(opt:12000)
三軸軌道	(X/Y/Z guide)	Ball Line
線軌品牌	(X/Y/Z Linear guideways)	PMI/Superior Silver
三軸軌道寬度 (mm)	(X/Y/Z Guideways width)	45
滑塊數量	(X/Y/Z NO.of slider)	X/Z:6Y:4
三軸切削進給率mm/min	(X/Y/Z Cutting feed)	1-10000
三軸快速移動速度 (m/min)	(X/Y/Z rapid traverse)	36/36/30
定位精度	(Positioning)	ISO230-2:1997 P:0.015
重複定位精度	(Repeat positioning)	ISO230-2:1997 PS:0.01
刀具數量	(NO.of Tools)	24
刀柄規格	(Tooltaper)	BT40(BT50)
拉刀螺栓	(Tooltaper)	45°
最大刀具直徑 * 長度 (mm)	(Max. tool diameter/lenth)	80*300
最大刀具重量 (kg)	(Max. tool weight)	7
主軸馬達 (kw)	(Spindle motor)	11/15kw
三軸驅動馬達 (X/Y/Z)(kw)	(X/Y/Z motor)	2.4/2.4/3.0
電源總容量 (kva)	Total Power Supply Capacity	20
空壓容量 (kg)	Air Compressor Capacity	5
占地面積 (長 / 寬 / 高) (mm)	Machine dimensions(L*W*H)	2860*2450*2600
機臺重量 (kg)	Machine weight	6500

類別 (Category)	中文名称 (CN)	英文名称 (EN)
	皮带头 (BT40) 10000rpm 主轴	Belt-Driven Spindle (BT40), 10,000 rpm
	24支刀 A.T.C (刀臂式)	24-Tool Automatic Tool Changer (Arm Type)
	水机	Coolant Unit
	全密式护罩	Fully Enclosed Guard
	工作灯	Work Light

标准附件 Standard	中央润滑系统	Centralized Lubrication System
	操作指示灯	Operation Indicator Light
	主轴环状吹气（皮带式）	Spindle Annular Air Blow (Belt-Driven)
	工具及工具箱	Tool Kit and Tool Box
	后方切屑冲洗装置	Rear Chip Flushing Device
	工作清洁枪	Air Cleaning Gun
	水枪	Coolant Spray Gun
	水平调整块及调平螺丝	Leveling Blocks and Leveling Screws
	电气箱热交换器	Electrical Cabinet Heat Exchanger
	切削吹屑装置	Chip Blowing Device
	主轴油温冷却装置	Spindle Oil Temperature Cooling Unit
	操作说明书含零件表	Operation Manual with Parts List
	主轴4孔喷水（皮带式）	Spindle 4-Port Coolant Spray (Belt-Driven)
特别附件 Optional	BBT-40 拉刀螺丝	BBT-40 Pull Stud
	皮带式 8000rpm 主轴	Belt-Driven Spindle, 8,000 rpm
	直联式主轴 12000 / 15000rpm	Direct-Drive Spindle, 12,000 / 15,000 rpm
	20bar 高压主轴出水装置	20-Bar High-Pressure Through-Spindle Coolant System
	32支刀刀臂式	32-Tool Arm-Type Tool Magazine
	油雾回收装置	Oil Mist Collector
	四轴 / 五轴旋转工作台全套	Complete 4th / 5th Axis Rotary Table Set
	自动关机装置	Automatic Shutdown System
	自动刀长量测	Automatic Tool Length Measurement System
	油水分离机	Oil-Water Separator
	履带式切屑排除器	Crawler-Type Chip Conveyor
	油雾回收装置	Oil Mist Recovery System