

項目	Item	LM32-L系列
工作台尺寸 (mm)	Table Work Surface(mm)	(4000-8000)*2500
T型槽 (槽宽 * 槽距 * 槽数)	Size of T-slot	12*28*200
最大工作台载重 (KG)	Max. loading capacity	18,20,23,28
X轴行程 (mm)	x-axis Travel	4m,5m,6m,8m
Y轴行程 (mm)	Y-axis Travel	3200
Z轴行程 (mm)	Z-axi Travel	1250
龙门宽度 (mm)	Two column spacing	3200
主轴	Spindle	皮帶主軸 (opt: 齒輪箱)
主轴鼻端到工作台距离 (mm)	Spindle nose to table	260-1510
主轴中心到立柱距离 (mm)	Spindle center to column	BT50
主轴锥孔	Spindle taper	200
主轴直径 (mm)	Spindle taper	6000 (齒輪: 3000)
主轴转速 (rpm)	Spindle speed &Taper	滾柱線軌
三轴轨道	X/Y/Z guide	THK
三轴轨道宽度 (mm)	X/Y/Z Guideways width	X/Y:55 Z: 硬軌
滑块数量	X/Y/Z NO.of slider	X:24 Y:6
三轴切削进给率mm/min	X/Y/Z Cutting feed	1-10000
三轴快速移动速度 (m/min)	X/Y/Z rapid traverse	6/10/10m
定位精度	Positioning	ISO230-2:1997 P:0.02/1000
重复定位精度	Repeat positioning	ISO230-2:1997 PS:0.01/1000
刀具数量	NO.of Tools	24(opt:30/32/60)
刀柄规格	Tool taper	BT50
拉刀螺栓	Tool taper	45度
最大刀具直径 * 长度 (mm)	Max. tool diameter/length	100*300
最大刀具重量 (kg)	Max.tool weight	15
主轴马达 (kw)	Spindle motor	22/26kw
三轴驱动马达 (X/Y/Z)(kw)	X/Y/Z motor	7.0/7.0/7.0
电源总容量 (kva)	Total Power Supply Capacity	45
空压容量 (kg)	Air Compressor Capacity	5
占地面积 (长 / 宽 / 高) (mm)	Machine dimensions(L*W*H)	19500*6500*4500
机台重量 (kg)	Machine weight	89000

类别 (Category)	中文名称 (CN)	英文名称 (EN)
	皮带头(BT40)10000rpm主轴	Belt head (BT40) 10000rpm spindle
	24支刀A.T.C(刀臂式)	24-tool A.T.C (arm-type magazine)
	水机	Coolant System
	全密式护罩	Fully enclosed shield
	工作灯	Working lamp
	中央润滑系统	Central Lubrication System
	操作指示灯	Operation indicator

标准附件 / Standard	主轴环状吹气(皮带式)	Spindle ring blowing (belt type)
	工具及工具箱	Tools and Toolbox
	后方切屑冲洗装置	Rear chip washing device
	工作清洁枪	Working cleaning gun
	水枪	Water gun
	水平调整块及调平螺丝	Level adjustment block and leveling screw
	电气箱热交换器	Electric box heat exchanger
	切削吹屑装置	Chip blowing device
	主轴油温冷却装置	Spindle oil temperature cooling device
	操作说明书含零件表	Operating instructions with parts list
	主轴4孔喷水(皮带式)	Spindle 4-hole water spray (belt type)
特别附件 / Optional	BBT-50拉刀螺丝	BBT-50 Pull Stud
	皮带式8000rpm主轴	Belt type 8000rpm spindle
	直联式主轴12000/15000rpm	Direct-coupled spindle 12000/15000rpm
	20bar高压主轴出水装置	20bar high pressure spindle water outlet
	32支刀刀臂式	32-tool A.T.C (arm-type magazine)
	油雾回收装置	Oil mist recovery device
	四轴/五轴旋转工作台全套	Complete set of four/five-axis rotary table
	自动关机装置	Automatic shutdown device
	自动刀长量测	Automatic tool length measurement
	油水分离机	Oil-water separator
	履带式切屑排除器	Crawler chip remover
	油雾回收装置	Oil mist recovery device